


CONTINI Telefonbox/Akustikkabine inkl. Hochstuhl



Numéro d'article	114410
Tension de raccordement (V / Hz)	200 - 240 / 50
Nombre de places	1.00
Nombre de portes	1.00
Sorties	2x T12 / 1x USB-C / 1x USB-A / 2 x RJ45 Réseau
Sorties 230V	4
Dimensions extérieures globales (H x L x P mm)	2300 x 1050 x 1050
Équipement	chaise haute incluse
Commande	Touches
Éclairage	Oui
Couleur d'éclairage	Blanc
Système de ventilation	ventilateurs réglables / système d'échange d'air
Classement au feu	Propriétés ignifuges de classe A (testées selon ASTM E84 / UL 723)
Couleur	Noir
Couleur	Gris
Température de couleur (K)	4000.00
Dimensions de la porte battante (H x L x P mm)	2147 x 941 x 44
Fonctions	Affichage du statut / Capteur corporel / Éclairage intégré / Prise de courant intégrée et table haute intégrée / Coussins de pieds et roulettes réglables
Garantie (mois)	24
Désignation exacte de la couleur	Blanc / Noir / Gris
Fiche de l'appareil	T12
Niveau sonore (dB(A))	25.00
Hauteur totale (mm)	2300
Hauteur max (mm)	1160.00

CONTINI Telefonbox/Akustikkabine inkl. Hochstuhl

Hauteur min (mm)	760.00
Vitesse de levage (mm / s)	12
Dimensions intérieures (H x L x P mm)	2110 x 900 x 950
Type de cabine/type d'utilisation	Meeting box / Cabine téléphonique
Fiche pays	Fiche CH
Puissance (W)	75 (puissance connectée max. 1000 W)
Débit d'air (m3 / h)	55.00
Marque	CONTINI
Matériau de la table	Panneau de particules
Connexions réseau	1x RJ45
Norme	Standard
Surface utile (m2)	1.00
Valeur d'isolation acoustique (dB)	25.00
Insonorisation	Oui
Capteurs/automatismes	Oui
Contrôle	Contrôle de la ventilation
Caractéristiques techniques	Charge rapide USB-C / Indicateur d'occupation
Profondeur avec porte ouverte (mm)	946.00
Plateau de table (H x L x P mm)	10 x 760 x 300
Capacité de charge (kg)	20.00
Butoir de porte	Gauche (ne peut pas être modifié)
Système de porte	Porte à butée
Température ambiante (°C)	5 - 40
Domaine d'utilisation	Intérieur
Poids	310.00
Largeur	1050.00
Longueur	1050.00
Hauteur	2300.00