

	Pagina: 1
SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA	Data di revisione: 20.07.2026
	Data di stampa: 20.07.2026
	Numero SDS: R1933626
OMO PROFESSIONAL ADVANCE 7516753	Versione: 1.2

Conforme alla regolamento (CE) n. 1907/2006 e successivi emendamenti.

SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

1.1 Identificatore del prodotto

Nome commerciale : OMO PROFESSIONAL ADVANCE

Identificatore Unico Di : 132M-Q1FK-N00D-2U03
Formula (UFI)

1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Utilizzazione della : Detersivo per bucato
sostanza/della miscela Detergente

Restrizioni d'uso : Usi differenti da quelli identificati non sono raccomandati
raccomandate

Descrizione dell'esposizione specifica per settore

AISE_SWED_PW_8b_2

PC35 Prodotti per il lavaggio e la pulizia

AISE_SWED_PW_4_1

AISE_SWED_PW_11_1

PC35 Prodotti per il lavaggio e la pulizia

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Unilever Europe BV (UPro), Rodezand 90,
3011 AN Rotterdam, NL

Indirizzo email della persona responsabile del SDS: HazardCommunication@solenis.com

Informazioni sul prodotto

071-969 27 27

info.ch@solenis.com

1.4 Numero telefonico di emergenza

Consultare un medico (ove possibile, mostrare l'etichetta o la scheda di sicurezza), Centro Svizzero d'Informazione Tossicologica:
Selezione abbreviata: 15, Tel: 044-251 51 51

		Pagina: 2
SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA		Data di revisione: 20.07.2026
		Data di stampa: 20.07.2026
		Numero SDS: R1933626
OMO PROFESSIONAL ADVANCE 7516753		Versione: 1.2

SEZIONE 2: identificazione dei pericoli

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione (REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008)

Irritazione oculare, Categoria 2

H319: Provoca grave irritazione oculare.

2.2 Elementi dell'etichetta

Etichettatura (REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008)

Pittogrammi di pericolo :



Avvertenza : Attenzione

Indicazioni di pericolo : H319 Provoca grave irritazione oculare.

Consigli di prudenza : P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

2.3 Altri pericoli

Questa sostanza/miscela non contiene componenti considerati sia persistenti, bioaccumulabili che tossici (PBT), oppure molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) a concentrazioni di 0.1% o superiori.

informazioni ecologiche: La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

informazioni tossicologiche: La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

**SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA**

Data di revisione: 20.07.2026

Data di stampa: 20.07.2026

Numero SDS: R1933626

OMO PROFESSIONAL ADVANCE

Versione: 1.2

7516753

SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti**3.2 Miscele****Componenti**

Nome Chimico	N. CAS N. CE Numero di registrazione	Classificazione	Concentrazion e (% w/w)
sodio carbonato	497-19-8 207-838-8	Eye Irrit. 2; H319	$\geq 25 - < 40$
carbonato di disodio, composto con perossido di idrogeno(2:3)	15630-89-4 239-707-6	Ox. Sol. 3; H272 Acute Tox. 4; H302 Eye Dam. 1; H318 limiti di concentrazione specifici Eye Dam. 1 $\geq 25\%$ Eye Irrit. 2 $7,5 - < 25\%$ Stima della tossicità acuta Tossicità acuta per via orale: 1.034 mg/kg	$\geq 5 - < 7,5$
zeoliti	1318-02-1 215-283-8	Aquatic Chronic 3; H412	$\geq 5 - < 10$
sodio alchilbenzensolfonato	90194-45-9 290-656-6	Acute Tox. 4; H302 Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 Stima della tossicità acuta Tossicità acuta per via orale: > 1.470 mg/kg	$\geq 3 - < 5$
acido silicico, sale di sodio	1344-09-8 215-687-4	Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 STOT SE 3; H335	$\geq 3 - < 5$
alchil alcol etossilato	69011-36-5 500-241-6	Acute Tox. 4; H302 Eye Dam. 1; H318	$\geq 2,5 - < 3$

Per spiegazioni sulle abbreviazioni vedi paragrafo 16.

		Pagina: 4
SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA		Data di revisione: 20.07.2026
		Data di stampa: 20.07.2026
		Numero SDS: R1933626
OMO PROFESSIONAL ADVANCE 7516753		Versione: 1.2

SEZIONE 4: misure di primo soccorso

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

- Informazione generale : Allontanarsi dall'area di pericolo.
Consultare un medico.
Mostrare questa scheda di sicurezza al medico curante.
Non abbandonare la vittima senza assistenza.
- Se inalato : Se viene respirato, trasportare la persona all'aria fresca.
In caso di incoscienza porre su un fianco in posizione stabile e consultare un medico.
In caso di persistenza dei disturbi consultare un medico.
- In caso di contatto con la pelle : Se l'irritazione cutanea persiste, chiamare un medico.
Se si deposita sugli indumenti, togliere gli indumenti.
Allontanare gli indumenti contaminati. Se l'irritazione aumenta, consultare un medico.
Se in contatto con la pelle, sciacquare bene con acqua.
Lavare gli indumenti contaminati prima di riutilizzarli.
- In caso di contatto con gli occhi : Piccole quantità spruzzate negli occhi possono provocare danni irreversibili ai tessuti e cecità.
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico.
Continuare a sciacquare gli occhi durante il trasporto all'ospedale.
Rimuovere le lenti a contatto.
Proteggere l'occhio illeso.
Sciacquare tenendo l'occhio ben spalancato.
Qualora persista l'irritazione agli occhi, consultare un medico.
- Se ingerito : Mantenere il tratto respiratorio pulito.
Portare subito l'infortunato in ospedale.
Chiamare un medico.
NON indurre il vomito.
Non somministrare latte o bevande alcoliche.
Non somministrare alcunchè a persone svenute.
In caso di persistenza dei disturbi consultare un medico.

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

- Rischi : Provoca grave irritazione oculare.

4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

- Trattamento : Trattare sintomaticamente.

	Pagina: 5
SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA	Data di revisione: 20.07.2026
	Data di stampa: 20.07.2026
	Numero SDS: R1933626
OMO PROFESSIONAL ADVANCE 7516753	Versione: 1.2

SEZIONE 5: misure di lotta antincendio

5.1 Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei : Utilizzare sistemi estinguenti compatibili con la situazione locale e con l'ambiente circostante.
Acqua nebulizzata
Agente schiumogeno
Anidride carbonica (CO₂)
Polvere chimica

Mezzi di estinzione non idonei : Getto d'acqua abbondante

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Pericoli specifici contro l'incendio : Non utilizzare torce di saldatura o da taglio sul fusto (anche se vuoto) o in prossimità dello stesso, in quanto il prodotto (anche soltanto il residuo) può incendiarsi ed esplodere.
Non permettere che i mezzi di estinzione penetrino nei canali di scolo o nei corsi d'acqua.

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Dispositivi di protezione speciali per gli addetti all'estinzione degli incendi : In caso di incendio, indossare apparecchio respiratorio con apporto d'aria indipendente.

Metodi di estinzione specifici : Il prodotto è compatibile con agenti antincendio standard.

Ulteriori informazioni : Spruzzare con acqua per raffreddare i contenitori completamente chiusi.
Raccogliere separatamente l'acqua antincendio contaminata. Queste non devono essere scaricate nelle fognature.
Per motivi di sicurezza in caso di incendio le lattine dovrebbero essere immagazzinate separatamente in contenitori chiusi.
Smaltire l'acqua contaminata usata per l'estinzione ed il residuo dell'incendio secondo le norme vigenti.

SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Precauzioni individuali : Usare i dispositivi di protezione individuali.
Evitare la formazione di polvere.
Non inalare la polvere.
È opportuno negare la facoltà di accesso all'area della

		Pagina: 6
SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA		Data di revisione: 20.07.2026
		Data di stampa: 20.07.2026
		Numero SDS: R1933626
OMO PROFESSIONAL ADVANCE 7516753		Versione: 1.2

fuoriuscita accidentale alle persone che non indossano apparecchiature protettive fino a pulizia ultimata. Attenersi a tutte le normative nazionali, regionali e locali vigenti.

6.2 Precauzioni ambientali

Precauzioni ambientali : Non scaricare il prodotto nelle fognie. Evitare sversamenti o perdite supplementari, se questo può essere fatto senza pericolo. In caso d'inquinamento di fiumi, laghi o fognature, informare le autorità competenti in conformità alle leggi locali.

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Metodi di bonifica : Neutralizzare con acido. Contenere e raccogliere quanto riversato accidentalmente con un aspirapolvere protetto dalle scariche elettriche o con una spazzola bagnata e porlo in un recipiente rispettando le direttive locali (riferirsi alla sezione 13). Conservare in contenitori adatti e chiusi per lo smaltimento.

6.4 Riferimento ad altre sezioni

Vedere sezioni: 7, 8, 11, 12 e 13.
Per ulteriori informazioni consultare il Paragrafo 8 e 13 della scheda dei dati di sicurezza.

SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

Avvertenze per un impiego sicuro : Evitare la formazione di polvere. Non respirare i vapori e le polveri. Divieto di fumare. Contenitore pericoloso quando è vuoto. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Non mangiare, bere e fumare durante il lavoro. Vedere Sezione 8 per i dispositivi di protezione individuale. Smaltire l'acqua di lavaggio secondo le normative nazionali e locali.

Indicazioni contro incendi ed esplosioni : Evitare la formazione di polvere. Prendere misure preventive per evitare la produzione di cariche elettrostatiche. Tenere lontano da sostanze combustibili. Adottare un'adeguata ventilazione nei luoghi dove si sviluppano le polveri.

Misure di igiene : Non fumare durante l'impiego. Non inalare la polvere. Lavarsi le mani prima delle pause ed alla fine della giornata lavorativa. Non mangiare né bere durante l'impiego.

	Pagina: 7
SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA	Data di revisione: 20.07.2026
	Data di stampa: 20.07.2026
	Numero SDS: R1933626
OMO PROFESSIONAL ADVANCE 7516753	Versione: 1.2

7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Requisiti del magazzino e dei contenitori : Installazioni elettriche e materiali di lavoro devono essere conformi alle attuali norme di sicurezza e tecniche. Tenere il contenitore ermeticamente chiuso in un ambiente secco e ben ventilato. Chiudere accuratamente i contenitori aperti e riporli in posizione verticale per evitare perdite.

Ulteriori informazioni sulla stabilità di conservazione : Tenere in un luogo asciutto. Nessuna decomposizione se immagazzinato e usato come indicato.

7.3 Usi finali particolari

Usi particolari : Nessun dato disponibile

SEZIONE 8: controlli dell'esposizione/della protezione individuale

8.1 Parametri di controllo

Non contiene sostanze con valore limite di esposizione professionale.

Livello derivato senza effetto (DNEL) secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006:

Denominazione della sostanza	Uso finale	Via di esposizione	Potenziali conseguenze sulla salute	Valore
sodio carbonato	Consumatori	Inalazione	Esposizione a corto termine, Effetti locali	10 mg/kg p.c./giorno
	Lavoratori	Inalazione	Effetti locali a lungo termine	10 mg/kg p.c./giorno
sodio solfato	Consumatori	Inalazione	Effetti locali a lungo termine	12 mg/kg p.c./giorno
	Consumatori	Inalazione	Effetti sistemici a lungo termine	12 mg/kg p.c./giorno
	Lavoratori	Inalazione	Effetti locali a lungo termine	20 mg/kg p.c./giorno
	Lavoratori	Inalazione	Effetti sistemici a lungo termine	20 mg/kg p.c./giorno
carbonato di disodio, composto con perossido di idrogeno(2:3)	Consumatori	Dermico	Effetti locali a lungo termine	6,4 mg/cm2 pelle
	Consumatori	Dermico	Esposizione a corto termine, Effetti locali	6,4 mg/cm2 pelle
	Lavoratori	Dermico	Esposizione a corto termine, Effetti locali	6,4 mg/cm2 pelle
	Lavoratori	Dermico	Effetti locali a lungo termine	6,4 mg/cm2 pelle
	Lavoratori	Inalazione	Effetti locali a lungo termine	5 mg/kg p.c./giorno



SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA	Data di revisione: 20.07.2026
	Data di stampa: 20.07.2026
	Numero SDS: R1933626
OMO PROFESSIONAL ADVANCE	Versione: 1.2
7516753	

Zeolite	Lavoratori	Inalazione	Effetti locali a lungo termine	3 mg/m3
	Consumatori	Dermico	Effetti sistemici a lungo termine	1,25 mg/kg
	Consumatori	Orale	Effetti sistemici a lungo termine	1,25 mg/kg
	Consumatori	Inalazione	Effetti locali a lungo termine	0,003 mg/m3
sodio alchilbenzensolfonato	Consumatori	Orale	Effetti sistemici a lungo termine	0,425 mg/kg p.c./giorno
Silicic acid, sodium salt (molar ratio SiO ₂ :Na ₂ O >1.6 - <= 2.6)	Consumatori	Dermico	Effetti sistemici a lungo termine	0,8 mg/kg
	Lavoratori	Inalazione	Effetti sistemici a lungo termine	5,61 mg/m3
	Lavoratori	Dermico	Effetti sistemici a lungo termine	1,59 mg/kg
	Consumatori	Inalazione	Effetti sistemici a lungo termine	1,38 mg/m3
	Consumatori	Orale	Effetti sistemici a lungo termine	0,8 mg/kg

Concentrazione prevedibile priva di effetti (PNEC) secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006:

Denominazione della sostanza	Compartimento ambientale	Valore
carbonato di disodio, composto con perossido di idrogeno(2:3)	Acqua dolce	0,035 mg/l
	Acqua di mare	0,035 mg/l
	Uso discontinuo/rilascio	0,035 mg/l
	Impianto di trattamento dei liquami	16,24 mg/l
Zeolite	Impianto di trattamento dei liquami	95 mg/l
	Suolo	600 mg/kg
	Acqua dolce	3,2 mg/l
	Acqua di mare	0,32 mg/l
Silicic acid, sodium salt (molar ratio SiO ₂ :Na ₂ O >1.6 - <= 2.6)	Impianto di trattamento dei liquami	348 mg/l
	Acqua dolce	7,5 mg/l
	Acqua di mare	1 mg/l
	Uso discontinuo/rilascio	7,5 mg/l

8.2 Controlli dell'esposizione

Controlli tecnici idonei

Dovete fornire una ventilazione meccanica sufficiente (generale o locale) per mantenere l'esposizione al di sotto delle linee guida di esposizione (dove applicabile) o al di sotto di livelli che possono causare effetti avversi noti, sospetti o apparenti.
Adottare un'adeguata ventilazione nei luoghi dove si sviluppano le polveri.

	Pagina: 9
SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA	Data di revisione: 20.07.2026
	Data di stampa: 20.07.2026
	Numero SDS: R1933626
OMO PROFESSIONAL ADVANCE 7516753	Versione: 1.2

Controlli organizzativi appropriati: : Non scaricare il prodotto nelle fogne.
Evitare sversamenti o perdite supplementari, se questo può essere fatto senza pericolo.
In caso d'inquinamento di fiumi, laghi o fognature, informare le autorità competenti in conformità alle leggi locali.

Condizioni di utilizzo in base alla direttiva REACH per il prodotto non diluito:

	SWED - Descrizione dell'esposizione specifica per settore	LCS	PROC	Durata (min)	ERC
Trasferimento e diluizione automatici	AISE_SWED_P W_8b_2	PW	PROC8b	60 min	ERC8b
Prodotti per il lavaggio e la pulizia	Prodotti per il lavaggio e la pulizia	C			ERC8a

Protezione individuale

Protezione degli occhi (EN ISO 16321) : Mettere sul viso uno schermo e indossare un abito protettivo per problemi anormali di lavorazione.
Bottiglia per il lavaggio oculare con acqua pura
Occhiali di protezione di sicurezza aderenti
Indossare occhiali di sicurezza e visiera per proteggere gli occhi e la pelle da polveri in sospensione.
Mantenere occhio stazione di lavaggio in ambiente di lavoro.

Occhiali protettivi (EN 16321)
L'uso di una maschera a pieno facciale o di altra protezione integrale per il viso è fortemente raccomandata nella manipolazione di contenitori aperti o in caso vi sia la possibilità di spruzzi

Protezione delle mani (EN ISO 374)

Osservazioni : Indossare guanti resistenti (consultare il proprio fornitore di attrezzature di protezione) L'idoneità per un posto di lavoro specifico, dovrebbe essere discusso con i produttori dei guanti di protezione.
Guanti protettivi resistenti agli agenti chimici (EN 374).
Verificare le istruzioni riguardanti la permeabilità ed il tempo di penetrazione, indicate dal fornitore di guanti. Considerare condizioni d'uso locali specifiche, come rischi di schizzi, cute lesa dell'operatore, tempo di contatto e temperatur

	Pagina: 10
SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA	Data di revisione: 20.07.2026
	Data di stampa: 20.07.2026
	Numero SDS: R1933626
OMO PROFESSIONAL ADVANCE 7516753	Versione: 1.2

Guanti suggeriti per contatto prolungato:

Materiale: gomma butilica

Tempo di penetrazione: ≥ 480 min

Spessore del materiale: ≥ 0.7 mm

Guanti suggeriti per protezione contro schizzi:

Materiale: gomma nitrilica

Tempo di penetrazione: ≥ 30 min

Spessore del materiale: ≥ 0.4 mm

Guanti protettivi di tipo diverso che garantiscano una protezione simile possono essere scelti su indicazione del fornitore.

Protezione della pelle e del corpo (EN 14605) : Indossare appropriatamente:
Scarpe di sicurezza
Abiti protettivi a tenuta di polvere
Indumenti resistenti alla fiamma
Scegliere un tipo di protezione fisica in funzione dell'ammontare di concentrazione di sostanze pericolose al posto di lavoro.
Indossare indumenti resistenti agli agenti chimici e stivali in caso possa verificarsi esposizione dermica diretta e/o schizzi (EN ISO 13982-1)

Accorgimenti di protezione : Nelle normali condizioni di utilizzo non sono richieste speciali precauzioni

Misure di sicurezza raccomandate per la manipolazione di prodotto diluito :

Concentrazione massima raccomandata (% di peso/peso): 1,5 %

Controlli tecnici idonei

La ventilazione generale della stanza dovrebbe essere sufficiente per le normali condizioni di utilizzo. Tuttavia, se esistono delle condizioni operative insolite, e' necessario fornire sufficiente ventilazione artificiale (generale e / o localizzata) per mantenere l'esposizione al di sotto di quanto stabilito dalle norme sull'esposizione (se applicabile) o inferiore ai livelli che possono (o si sospetta che possano) causare effetti collaterali.

Adottare un'adeguata ventilazione nei luoghi dove si sviluppano le polveri.

Controlli organizzativi appropriati: : Evitare sversamenti o perdite supplementari, se questo può essere fatto senza pericolo.
In caso d'inquinamento di fiumi, laghi o fognature, informare le autorità competenti in conformità alle leggi locali.

	Pagina: 11
SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA	Data di revisione: 20.07.2026
	Data di stampa: 20.07.2026
	Numero SDS: R1933626
OMO PROFESSIONAL ADVANCE 7516753	Versione: 1.2

Condizioni di utilizzo in base alla direttiva REACH per il prodotto non diluito:

	SWED - Descrizione dell'esposizione specifica per settore	LCS	PROC	Durata (min)	ERC
Applicazione automatica in un sistema dedicato	AISE_SWED_P W_4_1	PW	PROC4	480 min	ERC8a
Applicazione spray	AISE_SWED_P W_11_1	PW	PROC11	60 min	ERC8a
Prodotti per il lavaggio e la pulizia	Prodotti per il lavaggio e la pulizia	C			ERC8a

Protezione individuale

Protezione degli occhi (EN ISO 16321) : Occhiali di sicurezza
Nelle normali condizioni di utilizzo non sono richieste speciali precauzioni

L'utilizzo di occhiali protettivi non è normalmente richiesta. In ogni caso il loro utilizzo è raccomandato nei casi di movimentazione del prodotto che possano provocare schizzi (EN 16321)

Protezione delle mani (EN ISO 374)

Osservazioni : Nelle normali condizioni di utilizzo non sono richieste speciali precauzioni

Protezione della pelle e del corpo (EN 14605) : Indossare appropriatamente:
Scarpe di sicurezza
Indossare guanti resistenti (consultare il proprio fornitore di attrezzature di protezione)

Protezione respiratoria (EN 136, EN 143, EN 14387) : Normalmente non è richiesto alcun dispositivo di protezione delle vie respiratorie.

Accorgimenti di protezione : Nelle normali condizioni di utilizzo non sono richieste speciali precauzioni

		Pagina: 12
SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA		Data di revisione: 20.07.2026
		Data di stampa: 20.07.2026
		Numero SDS: R1933626
OMO PROFESSIONAL ADVANCE 7516753		Versione: 1.2

SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Prodotto non diluito:

Aspetto	: polvere
Colore	: bianco, blu
Odore	: Fresh
Soglia olfattiva	: Nessun dato disponibile
pH	: 11,2 Metodo: ISO 4316
Punto di fusione/punto di congelamento	: Nessun dato disponibile
Punto/intervallo di ebollizione	: Nessun dato disponibile
Punto di infiammabilità	: Non applicabile
Velocità di evaporazione	: Nessun dato disponibile
Infiammabilità	: Non infiammabile.
Limite superiore di esplosività / Limite superiore di infiammabilità	: Nessun dato disponibile
Limite inferiore di esplosività / Limite inferiore di infiammabilità	: Nessun dato disponibile
Tensione di vapore	: Nessun dato disponibile
Densità di vapore relativa	: Nessun dato disponibile
Densità relativa	: Nessun dato disponibile
Densità	: 0,7000 g/cm ³
La solubilità/ le solubilità.	
Idrosolubilità	: Nessun dato disponibile
Solubilità in altri solventi	: Nessun dato disponibile
Coefficiente di ripartizione: n-	: Nessun dato disponibile

		Pagina: 13
SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA		Data di revisione: 20.07.2026
		Data di stampa: 20.07.2026
		Numero SDS: R1933626
OMO PROFESSIONAL ADVANCE 7516753		Versione: 1.2

ottanolo/acqua

Temperatura di decomposizione : Nessun dato disponibile

Viscosità

Viscosità, dinamica : Nessun dato disponibile

Viscosità, cinematica : Nessun dato disponibile

Proprietà esplosive : Non esplosivo, basato sulle proprietà della/e sostanza/e.

Proprietà ossidanti : La sostanza o la miscela non è classificata come ossidante.
Non ossidante, basato sulle proprietà della/e sostanza/e

9.2 Altre informazioni

Dimensione della particella : Nessun dato disponibile

Distribuzione della grandezza delle particelle : Nessun dato disponibile

Autoignizione : Nessun dato disponibile

Prodotto diluito :

Punto di infiammabilità : Non applicabile

pH : 11,2

SEZIONE 10: stabilità e reattività

10.1 Reattività

Nessun pericolo di reattività conosciuto nelle normali condizioni di stoccaggio ed utilizzo

10.2 Stabilità chimica

Stabile nelle condizioni di stoccaggio raccomandate.

10.3 Possibilità di reazioni pericolose

Reazioni pericolose : Stabile nelle condizioni di stoccaggio raccomandate.
Non vi sono pericoli che debbano essere specificatamente menzionati.
La polvere può formare una miscela esplosiva con l'aria.

10.4 Condizioni da evitare

Condizioni da evitare : Tenere lontano da fonti di calore, fiamme, scintille e altre sorgenti di accensione.

		Pagina: 14
SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA		Data di revisione: 20.07.2026
		Data di stampa: 20.07.2026
		Numero SDS: R1933626
OMO PROFESSIONAL ADVANCE 7516753		Versione: 1.2

10.5 Materiali incompatibili

Materiali da evitare : Évitez les vêtements et autres matériaux combustibles.

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

Nessuno noto nelle normali condizioni di utilizzo e stoccaggio

SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

Tossicità acuta

Non classificato a causa della mancanza di dati.

Componenti:

sodio carbonato:

Tossicità acuta per via orale : DL50 (Ratto): 2.800 mg/kg

carbonato di disodio, composto con perossido di idrogeno(2:3):

Tossicità acuta per via orale : DL50 (Ratto, maschio e femmina): 1.034 mg/kg

Tossicità acuta per via cutanea : DL50 (Su coniglio): > 2.000 mg/kg
Valutazione: Nessun effetto negativo è stato osservato nel test di tossicità dermica acuta.

zeoliti:

Tossicità acuta per via orale : DL50 (Ratto): 5.000 - 31.600 mg/kg

Tossicità acuta per inalazione : CL0 (Ratto): 2 - 18,3 mg/l
Tempo di esposizione: 1 h
Atmosfera test: polvere/nebbia

Tossicità acuta per via cutanea : DL50 (Su coniglio): > 2.000 mg/kg

sodio alchilbenzensolfonato:

Tossicità acuta per via orale : DL50 (Ratto): > 1.470 mg/kg

acido silicico, sale di sodio:

Tossicità acuta per via orale : DL50 (Ratto): 3.400 mg/kg

Tossicità acuta per via cutanea : DL50 (Ratto): > 5.000 mg/kg

		Pagina: 15
SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA		Data di revisione: 20.07.2026
		Data di stampa: 20.07.2026
		Numero SDS: R1933626
OMO PROFESSIONAL ADVANCE 7516753		Versione: 1.2

alchil alcol etossilato:

Tossicità acuta per via orale : DL50 (Ratto): > 300 - 2.000 mg/kg
Metodo: Linee Guida 423 per il Test dell'OECD

Tossicità acuta per via cutanea : DL50 (Su coniglio): > 2.000 mg/kg

Corrosione/irritazione cutanea

Non classificato a causa della mancanza di dati.

Prodotto:

Osservazioni : Può causare irritazione alla pelle e/o dermatiti.

Componenti:

sodio carbonato:

Risultato : Non irritante per la pelle

carbonato di disodio, composto con perossido di idrogeno(2:3):

Risultato : Non irritante per la pelle

sodio alchilbenzensolfonato:

Specie : Su coniglio
Metodo : Linee Guida 404 per il Test dell'OECD
Risultato : Irritante per la pelle

acido silicico, sale di sodio:

Risultato : Irritante per la pelle

alchil alcol etossilato:

Specie : Su coniglio
Metodo : Linee Guida 404 per il Test dell'OECD
Risultato : Nessuna irritazione della pelle

Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi

Provoca grave irritazione oculare.

Prodotto:

Risultato : Irritante per gli occhi
Osservazioni : Può provocare danni irreversibili agli occhi.

	Pagina: 16
SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA	Data di revisione: 20.07.2026
	Data di stampa: 20.07.2026
	Numero SDS: R1933626
OMO PROFESSIONAL ADVANCE 7516753	Versione: 1.2

Componenti:

sodio carbonato:

Risultato : Gravemente irritante per gli occhi

carbonato di disodio, composto con perossido di idrogeno(2:3):

Risultato : Corrosivo per gli occhi

sodio alchilbenzensolfonato:

Specie : Su coniglio
Metodo : Linee Guida 405 per il Test dell'OECD
Risultato : Rischio di gravi lesioni oculari.

acido silicico, sale di sodio:

Risultato : Rischio di gravi lesioni oculari.

alchil alcol etossilato:

Specie : Su coniglio
Risultato : Rischio di gravi lesioni oculari.

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea

Sensibilizzazione cutanea

Non classificato a causa della mancanza di dati.

Sensibilizzazione delle vie respiratorie

Non classificato a causa della mancanza di dati.

Componenti:

carbonato di disodio, composto con perossido di idrogeno(2:3):

Tipo di test : Saggio dei linfonodi locali (LLNA)
Risultato : Non è un sensibilizzante della pelle.
BPL : si

sodio alchilbenzensolfonato:

Specie : Porcellino d'India
Metodo : Linee Guida 406 per il Test dell'OECD
Risultato : Non provoca sensibilizzazione della pelle.

acido silicico, sale di sodio:

Risultato : Non provoca sensibilizzazione della pelle.

		Pagina: 17
SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA		Data di revisione: 20.07.2026
		Data di stampa: 20.07.2026
		Numero SDS: R1933626
OMO PROFESSIONAL ADVANCE 7516753		Versione: 1.2

alchil alcol etossilato:

Specie : Porcellino d'India
Risultato : Non provoca sensibilizzazione della pelle.

Mutagenicità delle cellule germinali

Non classificato a causa della mancanza di dati.

Componenti:

acido silicico, sale di sodio:

Genotossicità in vitro : Risultato: I saggi in vitro non hanno rivelato effetti mutageni

alchil alcol etossilato:

Genotossicità in vitro : Risultato: Non sono stati riscontrati avvisi strutturali per la mutagenicità

Genotossicità in vivo : Risultato: Esperimenti "in vivo" non hanno mostrato cambiamenti a livello di cromosomi.

Mutagenicità delle cellule germinali- Valutazione : Elementi di prova non supportano la classificazione come mutageno di cellule germinali.

Cancerogenicità

Non classificato a causa della mancanza di dati.

Componenti:

acido silicico, sale di sodio:

Cancerogenicità - Valutazione : Non classificabile come cancerogeno per l'uomo.

alchil alcol etossilato:

Cancerogenicità - Valutazione : Gli elementi di prova non supportano una classificazione come cancerogeno

Tossicità riproduttiva

Non classificato a causa della mancanza di dati.

Componenti:

acido silicico, sale di sodio:

Tossicità riproduttiva - Valutazione : Non tossico per la riproduzione

alchil alcol etossilato:

Effetti sullo sviluppo fetale : Specie: Ratto

		Pagina: 18
SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA		Data di revisione: 20.07.2026
		Data di stampa: 20.07.2026
		Numero SDS: R1933626
OMO PROFESSIONAL ADVANCE 7516753		Versione: 1.2

Teratogenicità: NOAEL: > 50 mg/kg p.c./giorno
 Osservazioni: Non sono stati riportati effetti avversi significanti

Tossicità riproduttiva - Valutazione : Non tossico per la riproduzione

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola

Non classificato a causa della mancanza di dati.

Componenti:

acido silicico, sale di sodio:

Valutazione : La sostanza o la miscela è classificata come intossicante per un organo bersaglio specifico, per esposizione singola, categoria 3 con irritazione delle vie respiratorie.

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta

Non classificato a causa della mancanza di dati.

Tossicità a dose ripetuta

Componenti:

acido silicico, sale di sodio:

Specie : Ratto
 NOAEL : > 159 mg/kg p.c./giorno
 Modalità d'applicazione : Orale
 Tempo di esposizione : 180 d
 Sintomi : Nessun effetto collaterale.

alcol etossilato:

Specie : Ratto
 NOAEL : 50
 Modalità d'applicazione : Orale
 Tempo di esposizione : 24 Mesi
 Sintomi : Aumento del peso del corpo

Pericolo in caso di aspirazione

Non classificato a causa della mancanza di dati.

11.2 Informazioni su altri pericoli

Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Non classificato a causa della mancanza di dati.

Prodotto:

Valutazione : La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo

	Pagina: 19
SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA	Data di revisione: 20.07.2026
	Data di stampa: 20.07.2026
	Numero SDS: R1933626
OMO PROFESSIONAL ADVANCE 7516753	Versione: 1.2

57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

Ulteriori informazioni

Prodotto:

Osservazioni : Nessun dato disponibile

SEZIONE 12: informazioni ecologiche

12.1 Tossicità

Componenti:

sodio carbonato:

Tossicità per i pesci : CL50 (Pesce persico (*Lepomis macrochirus*)): 300 mg/l
Tempo di esposizione: 96 h
Metodo: Prova statica
Osservazioni: mortalità

Tossicità per la daphnia e per altri invertebrati acquatici : LC50 (*Daphnia magna* (Pulce d'acqua grande)): 265 mg/l
Tempo di esposizione: 48 h
Metodo: Prova statica
Osservazioni: mortalità

carbonato di disodio, composto con perossido di idrogeno(2:3):

Valutazione Ecotossicologica

Tossicità acuta per l'ambiente acquatico : Non classificabile in base alle informazioni disponibili.

Tossicità cronica per l'ambiente acquatico : Non classificabile in base alle informazioni disponibili.

zeoliti:

Tossicità per i pesci : CL50 (*Poecilia reticulata* (Guppy)): 1.800 - 3.200 mg/l
Tempo di esposizione: 96 h

Tossicità per la daphnia e per altri invertebrati acquatici : CE50 (*Daphnia* (pulce d'acqua)): 2.808 mg/l
Tempo di esposizione: 24 h
Tipo di test: Prova statica
Metodo: Linee Guida 202 per il Test dell'OECD



SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA	Data di revisione: 20.07.2026
	Data di stampa: 20.07.2026
	Numero SDS: R1933626
OMO PROFESSIONAL ADVANCE	Versione: 1.2
7516753	

Tossicità per le alghe/piante acquatiche : CE50r : 65 - 75 mg/l
Tempo di esposizione: 96 h

Tossicità per i pesci : CL50: 1.800 - 3.200 mg/l
(Tossicità cronica) Tempo di esposizione: 28 d

sodio alchilbenzensolfonato:

Tossicità per i pesci : CL50 (Lepomis macrochirus (Pesce-sale Bluegill)): 1,67 mg/l
Tempo di esposizione: 96 h
Metodo: OPPTS 850.1075

Tossicità per la daphnia e per altri invertebrati acquatici : CE50 (Daphnia magna Straus (Pulce d'acqua)): 1,62 mg/l
Tempo di esposizione: 48 h

Tossicità per le alghe/piante acquatiche : CE50 (Selenastrum capricornutum (alga verde)): 29 mg/l
Tempo di esposizione: 96 h

acido silicico, sale di sodio:

Tossicità per i pesci : CL50 (Brachydanio rerio (danio zebrato o pesce zebra)): 1.108 mg/l
Tempo di esposizione: 96 h

Tossicità per la daphnia e per altri invertebrati acquatici : CE50 (Daphnia magna Straus (Pulce d'acqua)): 1.700 mg/l
Tempo di esposizione: 48 h

Tossicità per le alghe/piante acquatiche : CE50r (Desmodesmus subspicatus (alga verde)): 207 mg/l
Tempo di esposizione: 72 h

Tossicità per i pesci : NOEC: 348 mg/l
(Tossicità cronica) Tempo di esposizione: 96 d
Specie: Danio rerio (pesce zebra)

alchil alcol etossilato:

Tossicità per i pesci : CL50 (Leuciscus idus (Leucisco dorato)): > 1 - 10 mg/l
Tempo di esposizione: 96 h
Metodo: Linee Guida 203 per il Test dell'OECD

Tossicità per la daphnia e per altri invertebrati acquatici : CE50 (Daphnia magna Straus (Pulce d'acqua)): > 1 - 10 mg/l
Tempo di esposizione: 48 h
Tipo di test: Prova statica
Metodo: Linee Guida 202 per il Test dell'OECD

Tossicità per le alghe/piante acquatiche : CE50r (Desmodesmus subspicatus (alga verde)): > 1 - 10 mg/l
Tempo di esposizione: 72 h
Tipo di test: Prova statica
Metodo: Linee Guida 201 per il Test dell'OECD



SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA	Data di revisione: 20.07.2026
	Data di stampa: 20.07.2026
	Numero SDS: R1933626
OMO PROFESSIONAL ADVANCE	Versione: 1.2
7516753	

Tossicità per i micro-organismi : EC10 (fango attivo): > 10.000 mg/l
Tempo di esposizione: 17 h
Metodo: DIN 38 412 Part 8

Tossicità per la daphnia e per altri invertebrati acquatici (Tossicità cronica) : NOEC: > 1 mg/l
Tempo di esposizione: 21 d
Specie: Daphnia magna (Pulce d'acqua grande)
Tipo di test: Prova semistatica
Metodo: Linee Guida 202 per il Test dell'OECD

Tossicità per gli organismi viventi nel suolo : NOEC: 220 mg/kg
Specie: Eisenia fetida (lombrichi)

Tossicità per le piante : NOEC: 10 mg/kg
Specie: Lepidium sativum (agretto)
Metodo: Linee Guida 208 per il Test dell'OECD

12.2 Persistenza e degradabilità

Componenti:

sodio carbonato:

Biodegradabilità : Risultato: I metodi per determinare la biodegradabilità non si applicano alle sostanze inorganiche.

zeoliti:

Biodegradabilità : Tipo di test: aerobico
Osservazioni: I metodi per la determinazione della degradabilità biologica non sono applicabili a sostanze non organiche.

sodio alchilbenzensolfonato:

Biodegradabilità : Risultato: Rapidamente biodegradabile.

acido silicico, sale di sodio:

Biodegradabilità : Tipo di test: aerobico
Osservazioni: I metodi per la determinazione della degradabilità biologica non sono applicabili a sostanze non organiche.

alchil alcol etossilato:

Biodegradabilità : Tipo di test: aerobico
Inoculo: fango attivo
Risultato: Rapidamente biodegradabile.
Biodegradazione: > 60 %

	Pagina: 22
SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA	Data di revisione: 20.07.2026
	Data di stampa: 20.07.2026
	Numero SDS: R1933626
OMO PROFESSIONAL ADVANCE 7516753	Versione: 1.2

Tempo di esposizione: 28 d
 Metodo: Linee Guida 301 B per il Test dell'OECD
 Osservazioni: Il(i) tensioattivo(i) contenuto(i) in questa miscela è (sono) conforme(i) ai criteri di biodegradabilità stabiliti del Regolamento (CE) n. 648/2004 relativo ai detergenti. Tutti i dati di supporto sono tenuti a disposizione delle autorità competenti degli Stati Membri e saranno forniti su loro esplicita richiesta o su richiesta di un produttore del formulato, alle suddette autorità.

12.3 Potenziale di bioaccumulo

Prodotto:

Bioaccumulazione : Osservazioni: Il potenziale di bioaccumulo non è accertabile.

Componenti:

sodio carbonato:

Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua : Osservazioni: Non applicabile

acido silicico, sale di sodio:

Bioaccumulazione : Osservazioni: La sostanza ha un basso potenziale di bioaccumulo.

alchil alcol etossilato:

Bioaccumulazione : Osservazioni: Non ci si attende bioconcentrazione (log del coeff. di ripartizione ottanolo/acqua <= 4).

12.4 Mobilità nel suolo

Componenti:

alchil alcol etossilato:

Diffusione nei vari comparti ambientali : Koc: > 5000
Osservazioni: immobile

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

Prodotto:

Valutazione : Questa sostanza/miscela non contiene componenti considerati sia persistenti, bioaccumulabili che tossici (PBT), oppure molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) a concentrazioni di 0.1% o superiori..

		Pagina: 23
SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA		Data di revisione: 20.07.2026
		Data di stampa: 20.07.2026
		Numero SDS: R1933626
OMO PROFESSIONAL ADVANCE 7516753		Versione: 1.2

12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Prodotto:

Valutazione : La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

12.7 Altri effetti avversi

Prodotto:

Informazioni ecologiche supplementari : Un pericolo ambientale non può essere escluso nell'eventualità di una manipolazione o eliminazione non professionale.
Nocivo per gli organismi acquatici.

SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

Contenitori contaminati : Svuotare i contenuti residui.
Smaltire come prodotto inutilizzato.
I contenitori vuoti dovrebbero essere trasportati in un sito autorizzato per il riciclaggio o l'eliminazione.
Non riutilizzare contenitori vuoti.
Non bruciare o trattare con fiamma ossidrica il contenitore vuoto.

SEZIONE 14: informazioni sul trasporto

14.1 Numero ONU o numero ID

ADR: Merci non pericolose

ADN: Merci non pericolose

RID: Merci non pericolose

Codice IMDG: Merci non pericolose

IATA-DGR: Merci non pericolose

14.2 Designazione ufficiale ONU di trasporto

	Pagina: 24
SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA	Data di revisione: 20.07.2026
	Data di stampa: 20.07.2026
	Numero SDS: R1933626
OMO PROFESSIONAL ADVANCE 7516753	Versione: 1.2

ADR: Merci non pericolose
ADN: Merci non pericolose
RID: Merci non pericolose
Codice IMDG: Merci non pericolose
IATA-DGR: Merci non pericolose

14.3 Classe(i) di pericolo per il trasporto

ADR: Merci non pericolose
ADN: Merci non pericolose
RID: Merci non pericolose
Codice IMDG: Merci non pericolose
IATA-DGR: Merci non pericolose

14.4 Gruppo di imballaggio

ADR: Merci non pericolose
ADN: Merci non pericolose
RID: Merci non pericolose
Codice IMDG: Merci non pericolose
IATA-DGR: Merci non pericolose

14.5 Pericoli per l'ambiente

ADR: Non applicabile
ADN: Non applicabile
RID: Non applicabile
Codice IMDG: Non applicabile
IATA-DGR: Non applicabile

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori

La/le classificazione/i di trasporto qui fornite sono a solo scopo informativo e basate esclusivamente sulle proprietà del materiale non confezionato, come descritto nella presente Scheda di sicurezza. Le classificazioni di trasporto possono variare in base alla modalità di trasporto, alle dimensioni delle confezioni e alle variazioni delle normative regionali o nazionali.

14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

Non applicabile al prodotto nella sua forma fornita.

SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

		Pagina: 25
SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA		Data di revisione: 20.07.2026
		Data di stampa: 20.07.2026
		Numero SDS: R1933626
OMO PROFESSIONAL ADVANCE 7516753		Versione: 1.2

REACH - Elenco di sostanze estremamente problematiche candidate per l'autorizzazione (Articolo 59). : Non applicabile

REACH - Eelenco delle sostanze soggette ad autorizzazione (Allegato XIV) : Non applicabile

Regolamento (CE) n. 2024/590 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono : Non applicabile

Regolamento (UE) 2019/1021 relativo agli inquinanti organici persistenti (rifusione) : Non applicabile

Regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose : Non applicabile

Ordinanza PIC, OPICChim (814.82) : Non applicabile

Composti organici volatili : Legge sulla tassa incentiva per composti organici volatili (VOCV)
Contenuto di composti organici volatili (COV): <= 3 %
assenza di tasse COV

secondo il Regolamento sui Detergenti CE 648/2004 : uguale o superiore al 5 % ma inferiore al 15 %: Sbiancanti a base di ossigeno, Zeoliti
inferiore al 5 %: Tensioattivi anionici, Tensioattivi non ionici, Sapone, Policarbossilati
Altri costituenti: Enzimi, Sbiancanti ottici, Profumo

Regolamento (CE) n. 648/2004 - Regolamento sui detergenti

Ingredienti che devono essere elencati sull'etichetta

I componenti di questo prodotto sono riportati nei seguenti elenchi:

TCSI : Non conforme all'inventario

TCSI : Non conforme all'inventario

TSCA : Il prodotto contiene una o più sostanze non elencate nell'inventario TSCA.

TSCA : Il prodotto contiene una o più sostanze non elencate nell'inventario TSCA.



SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA		Data di revisione: 20.07.2026
		Data di stampa: 20.07.2026
		Numero SDS: R1933626
OMO PROFESSIONAL ADVANCE		Versione: 1.2
7516753		

AIIC	:	Non conforme all'inventario
AIIC	:	Non conforme all'inventario
CA. DSL	:	Questo prodotto contiene uno o più componenti che non sono nel DSL canadese e hanno limiti annuali di quantità.
CA. DSL	:	Questo prodotto contiene uno o più componenti che non sono nel DSL canadese e hanno limiti annuali di quantità.
ENCS	:	Non conforme all'inventario
ENCS	:	Non conforme all'inventario
KECI	:	Non conforme all'inventario
KECI	:	Non conforme all'inventario
PICCS	:	Non conforme all'inventario
PICCS	:	Non conforme all'inventario
IECSC	:	Non conforme all'inventario
IECSC	:	Non conforme all'inventario

15.2 Valutazione della sicurezza chimica

Nessuna valutazione della sicurezza chimica è stata effettuata per questa miscela.

SEZIONE 16: altre informazioni

Ulteriori informazioni

Data di revisione: 20.07.2026

Classificazione della miscela:

Eye Irrit. 2 H319

Procedura di classificazione:

Basato su dati o valutazione di prodotto

Testo completo delle Dichiarazioni-H

H272	:	Può aggravare un incendio; comburente.
H302	:	Nocivo se ingerito.
H315	:	Provoca irritazione cutanea.
H318	:	Provoca gravi lesioni oculari.
H319	:	Provoca grave irritazione oculare.
H335	:	Può irritare le vie respiratorie.
H412	:	Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

	Pagina: 27
SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA	Data di revisione: 20.07.2026
	Data di stampa: 20.07.2026
	Numero SDS: R1933626
OMO PROFESSIONAL ADVANCE 7516753	Versione: 1.2

Testo completo di altre abbreviazioni

Acute Tox.	: Tossicità acuta
Aquatic Chronic	: Pericolo a lungo termine (cronico) per l'ambiente acquatico
Eye Dam.	: Lesioni oculari gravi
Eye Irrit.	: Irritazione oculare
Ox. Sol.	: Solidi comburenti
Skin Irrit.	: Irritazione cutanea
STOT SE	: Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola

ADN - Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per via navigabile; ADR - Accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada; AIIC - Inventario australiano dei prodotti chimici industriali; ASTM - Società americana per le prove dei materiali; bw - Peso corporeo; CLP - Regolamento di classificazione, etichettatura e imballaggio; Regolamento (CE) N. 1272/2008; CMR - Cancerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione; DIN - Standard dell'istituto tedesco per la standardizzazione; DSL - Elenco domestico delle sostanze (Canada); ECHA - Agenzia europea delle sostanze chimiche; EC-Number - Numero della Comunità Europea; ECx - Concentrazione associata a x% di risposta; ELx - Tasso di carico associato a x% di risposta; EmS - Programma di emergenza; ENCS - Sostanze chimiche esistenti e nuove (Giappone); ErCx - Concentrazione associata a x% di risposta di grado di crescita; GHS - Sistema globale armonizzato; GLP - Buona pratica di laboratorio; IARC - Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro; IATA - Associazione internazionale del trasporto aereo; IBC - Codice internazionale per la costruzione e le dotazioni delle navi adibite al trasporto alla rinfusa di sostanze chimiche pericolose; IC50 - Metà della concentrazione massima inibitoria; ICAO - Organizzazione internazionale per l'aviazione civile; IECSC - Inventario delle sostanze chimiche esistenti Cina; IMDG - Marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose; IMO - Organizzazione marittima internazionale; ISHL - Legge sulla sicurezza industriale e sulla salute (Giappone); ISO - Organizzazione internazionale per la standardizzazione; KECI - Inventario Coreano delle sostanze chimiche esistenti; LC50 - Concentrazione letale al 50% per una popolazione di prova; LD50 - Dose letale al 50% per una popolazione di prova (dose letale mediana); MARPOL - Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi; n.o.s. - non diversamente specificato; NO(A)EC - Concentrazione senza effetti (avversi) osservati; NO(A)EL - Livello senza effetti (avversi) osservati; NOELR - Quota di carico senza effetti osservati; NZIoC - Inventario delle sostanze chimiche della Nuova Zelanda; OECD - Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico; OPPTS - Ufficio per la sicurezza chimica e di prevenzione dell'inquinamento; PBT - Sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica; PICCS - Inventario delle sostanze chimiche delle Filippine; (Q)SAR - Relazioni (quantitative) struttura-attività; REACH - Regolamento (CE) N. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche; RID - Regolamenti concernenti il trasporto internazionale ferroviario di merci pericolose; SADT - Temperatura di decomposizione autoaccelerata; SDS - Scheda di sicurezza; SVHC - sostanza estremamente preoccupante; TCSI - Inventario delle sostanze chimiche del Taiwan; TECI - Inventario delle sostanze chimiche esistenti in Thailandia; TSCA - Legge sul controllo delle sostanze tossiche (Stati Uniti); UN - Nazioni Unite; UNRTDG - Raccomandazioni delle Nazioni Unite sul trasporto di merci pericolose; vPvB - Molto persistente e molto bioaccumulabile

Fonti dei dati principali utilizzati per compilare la scheda
Riferimenti chiave della letteratura e fonti di dati

		Pagina: 28
SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA		Data di revisione: 20.07.2026
		Data di stampa: 20.07.2026
		Numero SDS: R1933626
OMO PROFESSIONAL ADVANCE 7516753		Versione: 1.2

Dati interni di SOLENIS

I dati interni di SOLENIS includono le relazioni sui test proprietarie e sponsorizzate

L'UNECE gestisce gli accordi regionali, implementando la classificazione armonizzata per etichettatura (GHS) e trasporto.

Le informazioni riportate in questa Scheda di Sicurezza sono corrette secondo le nostre migliori conoscenze del prodotto al momento della pubblicazione. Tali informazioni vengono fornite con l'unico scopo di consentire l'utilizzo, lo stoccaggio, il trasporto e lo smaltimento del prodotto nei modi più corretti e sicuri. Queste informazioni non devono considerarsi una garanzia od una specifica della qualità del prodotto. Esse si riferiscono soltanto al materiale specificatamente indicato e non sono valide per lo stesso quando usato in combinazione con altri materiali o in altri processi non specificatamente indicati nel testo della Scheda di Sicurezza del Materiale. La presente Scheda di sicurezza è stata predisposta dall'Environmental Health and Safety Department di Solenis.

CH / IT