

KA-5038

Chauffage électrique (PTC) 3 positions réglables - Oscillant

Ce chauffage céramique oscillant d'une puissance de 1500 W est simple d'utilisation. Le thermostat est réglable selon les besoins de chacun. Par mesure de sécurité, il dispose d'une protection anti-chute et de surchauffe



Caractéristiques

- Puissance: 1500 Watts
- Élément chauffant : mode PTC (céramique)
- Chauffage à haut rendement
- 3 positions réglables
- Niveaux de température: 750-1500 Watts
- Mode ventilateur (air frais)
- Thermostat réglable
- Oscillant
- Protection anti-chute
- Protection contre la surchauffe
- Témoins lumineux de fonctionnement
- Poignée

Caractéristiques logistique

| UVC | | Quantité | |
|-----------------|------------------|-----------------------|----------|
| L x B x H (cm) | 20.8 x 16.5 x 30 | Par PCB | 6 |
| Code EAN | 8713016050380 | Par palette | 108 |
| Poids brut (kg) | 1.054 | Palettisation (TixHi) | 3 x 6 |
| Poids net (kg) | 0.876 | Container 20' | 2460 |
| | | Container 40' | 5070 |
| | | Container HQ | 5940 |
| PCB | | | |
| L x B x H (cm) | 51 x 21.8 x 61.5 | | |
| Code EAN | 8713016650382 | | |
| Poids brut (kg) | 11.54 | Code douanier | 85162991 |

